

TRF SERIES · TRT SERIES 強化ガラス扉用錠

■用途：強化ガラス扉 ■納期：標準納期品 ● / 受注生産品 ○ (P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP884をご参照ください。



写真はU9TRF-4型 (ST)



写真はU9TRT-4型 (ST)

強化ガラス扉用の錠前です。

- 開き扉用のTRF型と引戸用のTRT型があります。
- 框扉用としてTRFK、TRTK型があります。

- TRTシリーズはストライクがオプションとなります。(詳細はP290参照)

TRF
TRT

機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	TRF-1 TRT-1	シリンダー		サムターン	強化ガラス扉等	G041
U9 PR LB JN	TRF-2 TRT-2	シリンダー		なし	強化ガラス扉等	G061
	TRF-3 TRT-3	なし		サムターン	強化ガラス扉等	G021
U9 PR LB JN	TRF-4 TRT-4	シリンダー		シリンダー	強化ガラス扉等	G051

● LBシリンダーを装着する場合は、上框用と下框用で仕様が異なります。型式は下記のようにご指示ください。シリーズ名の次にある□は、機能番号1~4を示します。

TRF 上框用：LBTRFU-□、下框用：LBTRFD-□
TRT 上框用：LBTRTU-□、下框用：LBTRTD-□

材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ●：受注生産品

型式	材質・仕上	ステンレス製			
		ST	SB	CB	CD
TRF・TRT		●	●	●	●
TRFK		●	●	●	●
TRTK		●	●	●	●

色調はP204参照

仕様

扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	25~29・29~33・33~42・42~50・50~58 58~66
-----------------------	--