

HM SERIES

本締付モノロック

■用途：事務室/倉庫等 ■納期：標準納期品 ● /受注生産品 ● (P3 参照)

この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。



写真はU9HMu-1型

デッドボルトを備えたモノロックです。

HM

■ バランスが良く耐久性の優れた機構

錠全体がバランスのとれた設計で、堅牢な機構部は耐久性に優れています。

■ 内部扉専用錠です。

■ バリエーションも豊富

標準品の他に、大型丸座、エスカチオン、着色ノブ (CB、CD色) 木製ノブが各種あります。

■ 振れ止め付 HM*-□V型

バックセット76mm以上の製品には振れ止めを付けることができるため、ケースを正常な位置に取り付けることができます。

■ 非常開装置カバー付 HM*-1M型 (P401 参照)

非常の際にはカバーを割ってサムターンで解錠します。

■ 非常開装置付表示装置 HM*-8型

内部から施錠すると表示が青から赤に変わり、使用中を示します。非常時にヘアピン等で外側から解錠することができます。ノブ形状はD、W型のみです。



非常時の解錠操作 (HM*-8型)

■ ノブ形状



D型



W型



U型



D型 (HMD-8型)



W型 (HMW-8型)



ケースハンドル (C)
(HM*C-2型、HMC*-3型)

■機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 JN	HM*-1	シリンダー付ノブ		サムターン付ノブ	事務室 会議室、応接室 書斎、個室 寝室等	I111
U9 JN	HM*-2	シリンダー付ノブ		空ノブ	機械室 設備室 点検口 物置等	I191
	HM*-3	空ノブ		サムターン付ノブ	テラス 間仕切等	I081
U9 JN	HM*-4	シリンダー付ノブ		シリンダー付ノブ	連絡扉等	I171
	HM*-0	空ノブ		空ノブ	間仕切、通路扉(施錠の不要な扉) 病室 湯沸室等	C010
	HM*-8	非常開装置付 表示ノブ		サムターン付ノブ	トイレ 浴室 化粧室等	I091
U9 JN	HM*C-2	シリンダー付ノブ		ケースハンドル	シャッターくぐり戸 間仕切等(キーにて施解錠)	I191
	HMC*-3	ケースハンドル		サムターン付ノブ	シャッターくぐり戸 間仕切等(サムターンにて施解錠)	I081

HM

- シリーズ名の次にある*は、ノブ形状を示します。またHM*-8型はD・W型ノブのみです。
- 2、3型にはブランクローズもあります。HM*-2P型(内側ブランクローズ)、HM*-3P型(外側ブランクローズ) (P244参照)
- 本製品にはPR、LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

■材質・仕上・納期一覧

材質・仕上	ステンレス製				木製
	ST	SB	CB	CD	MW
形状					
D	●	●	●	●	●
W	●	●	●	●	●
U	●	●	●	●	●
C	●	●	●	●	●
D(8型)	●	●			
W(8型)	●	●			

●：標準納期品 ●：受注生産品

色調はP204、205参照

■仕様

バックセット(mm)	51・64・76・100・127 76以上は振れ止めが付けられます。
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66 HMSシリーズ：25～29・29～33 HM*-8型：33～42・42～50